

www.capgenerateur.com

J88 K

Moteur JOHN DEERE 4045 TF 220 – Alternateur LEROY SOMER LSA432L8

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Régulation mécanique
- Châssis mécano soudé avec suspensions anti-vibratiles
- Disjoncteur de puissance
- Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes
- Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- Démarreur et alternateur de charge 12V
- Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- Manuel d'utilisation et de mise en services
- En version capotée RAL : violet CAP GENERATEUR



Tension	Puissance ESP kWe / kVA	Puissance PRP kWe / kVA	Ampères secours	Dimensions (en mm/mm) L x l x H	Poids (en kg) Net / Brut
400 / 230	70 / 88	64 / 80	127	1870 x 994 x 1360	1110 / 1310

CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'admission de l'air ESP/PRP 25°C/25°C, altitude 1000 m/1000 m au-dessus du niveau de la mer. Humidité relative 60%.

SIEGE SOCIAL

Z.I. des Trois Moulins - Pôle Entreprise - Euro 95 - 282, route des Cistes - Bât. C - 06600 Antibes - France
T +33 (0)4 93 74 52 60 - F +33 (0)4 93 63 68 33 info@capgenerateur.com

SAS AU CAPITAL DE 37 000 EUROS - RCS ANTIBES - SIREN : 494 466 188 - NAF : 4669C - TVA : FR 80 494 466 188



OPTION CAPOTEE

	Modèle	dB(A) 1m	dB(A) 7m	Dimensions (en mm/mm) L x l x H	Poids (en kg) Net / Brut	Réservoir
	M128-DW	79.5	70	2344 x 1060 x 1900	1717 / 2107	390 L
	M128	79.5	70	2300 x 1060 x 1680	1530 / 1730	180 L

CARACTERISTIQUES MOTEUR

	Fabricant / Modèle	JOHN DEERE 4045 TF220 – 4 temps – TURBO – N/A 4X
DONNEES GENERALES	Cylindrée	4.48 L
	Vitesse en tours par minute	1500 Rpm
	Régulateur : type	MECA
CARBURANT	110 % (Puissance Secours)	21.5 L/h
	100 % (De La Puissance prime)	19.5 L/h
	75 % (De La Puissance prime)	14 L/h
	50 % (De La Puissance prime)	10 L/h
	Débit maximal pompe fuel	108 L/h
HUILE	Capacité huile avec filtre	13.5 L
	Consommation huile (100% charge)	0.019 L/h
	Capacité d'huile carter	12.5 L

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

	Fabricant / Modèle	LEROY SOMER LSA432L8
DONNEES GENERALES	Nombre de phases	3
	Facteur de puissance (Cos Phi)	0.8
	Altitude	< 1000 m
AUTRES DONNEES	Puissance nominale continue 40°	80 kVA
	Puissance secours 27°	88 kVA

SIEGE SOCIAL

Z.I. des Trois Moulins - Pôle Entreprise - Euro 95 - 282, route des Cistes - Bât. C - 06600 Antibes - France
T +33 (0)4 93 74 52 60 - F +33 (0)4 93 63 68 33 info@capgenerateur.com

SAS AU CAPITAL DE 37 000 EUROS - RCS ANTIBES - SIREN : 494 466 188 - NAF : 4669C - TVA : FR 80 494 466 188